

## Erklärung der Ausrüstung Kontrollpunkte

| Klassenvorschrift       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.3.1                  | - Die Länge des Achterlieks, gemessen zwischen dem sogenannten "Kopfpunkt" und dem Schnittpunkt Unter-/Achterliek (schothorn) gemessen. <b>Max. 6400 mm.</b> <i>Siehe auch die untenstehende Zeichnung und Anmerkung*.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13.3.2.1                | - Mittlerbreite von Mitte Achterliek zum nächstliegende Punkt des Vorlieks (incl Liektau) beträgt <b>Max.2090 mm.</b> <i>Siehe auch die untenstehende Zeichnung.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13.3.2.2                | - 3/4 Breite 3/4 der Länge des Achterlieks zum nächstgelegenen Punkt des Vorlieks (incl Liektau) beträgt <b>Max. 1250 mm.</b> <i>Siehe auch die untenstehende Zeichnung.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13.3.3 a+b und 13.3.7.3 | - Maximale Außen länge Lattentaschen.<br>- Obersten und untersten: <b>Maximal 640 mm</b><br>- Beide mittleren Max. <b>Max 900 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.1                    | - Eine Schleppleine (Schwimleine) mit einer Länge von mindestens <b>15 m.</b> und einen Durchmesser von mindestens <b>8 mm.</b><br>- Eine Festmachleine (Schwimleine), die ständig am Bug angeschlagen sein muss, mit einer Länge ab Bug aus) von mindestens <b>5 m</b> und einem Durchmesser von mindestens <b>8 mm.</b><br>- 1 Osfass, Schöpfer, Eimer mit einem Fassungsvermögen von mindestens 3 Litern <sup>2001</sup><br>- 1 Paddel mit einer Länge von mindestens 1 Meter.<br>- 1 Schwimmweste mit Permanent Auftrieb gemäß DIN-EN 393 oder CE 940200 (50N-Klasse) in der für das Gewicht des Seglers vorgeschriebenen Gewichtsklasse einschließlich Trockenseilkleidung |

### Anmerkung

\*Dies ist die maximal gemessene Entfernung ohne die Latten. Mit Latten *im* Segel ist dieser Abstand 20 Millimeter kürzer. Aus praktischen Gründen messen wir diese Größe zunächst mit den Latten noch im Segel. Wenn diese Länge nicht mehr als 6380 mm beträgt, ist das Entfernen der Latten nicht notwendig und die Länge liegt innerhalb der maximalen Länge. Wenn die Messung dann 6380 mm übersteigt, sollen die Latten herausgenommen werden müssen.

## Segelkopf

